

フランジシリーズ (FLANGE SERIES) <ボルト穴はすべてキリ穴で

単位：mm

ICF回転フランジ (ROTABLE FLANGE)

(SUS304L or SUS316L)

No.	フランジ型番	形状	A	E	B	C	T	T1	T2	パイプ外径
1	ICF70-RH	a	70	39.0	-	-	12.7	-	7.6	-
2	ICF70-27.2RH	b	70	39.0	27.5	25.2	12.7	5.3	7.6	27.2
3	ICF70-34RH	b	70	39.0	34.3	32.0	12.7	5.3	7.6	34.0
4	ICF70-38RH	b	70	39.0	38.5	35.5	12.7	5.3	7.6	38.0
5	ICF70-41RH	b	70	42.0	41.5	38.5	12.7	5.3	7.6	41.0
6	ICF70-42.7RH	c	70	43.5	43.1	41.0	12.7	5.3	7.6	42.7
7	ICF114-RH	a	114	67.0	-	-	17.5	-	12.7	-
8	ICF114-60.5RH	b	114	67.0	60.8	58.5	17.5	9.5	12.7	60.5
9	ICF114-63.5RH	b	114	67.0	64.0	61.0	17.5	9.5	12.7	63.5
10	ICF152-RH	a	152	105.0	-	-	21.0	-	14.3	-
11	ICF152-101.6RH	b	152	105.0	102.0	97.0	21.0	11.0	14.3	101.6
12	ICF203-RH	a	203	155.5	-	-	22.0	-	15.8	-
13	ICF203-153RH	b	203	155.5	153.5	148.5	22.0	12.5	15.8	153.0
14	ICF253-RH	a	253	206.5	-	-	25.0	-	17.2	-
15	ICF253-203RH	b	253	206.5	203.5	198.5	25.0	12.5	17.2	203.0

* フランジは通常SUS304L製です。
 SUS316Lの場合は、型番末に-6Lと指示ください。
 回転フランジの場合は、型番末にRと指示ください。
 ボルト穴は、H=ホール、T=タップで指示ください。

