



AILIN VACUUM

Best Recommended Pump

Kashiyama Vacuum Solutions

NeoDry Gシリーズ 外観デザインを一新して降臨！ スタイリッシュなLED表示を採用！！

ガスバラスト
ポート
標準装備

操作しやすい
コントロールパネル
搭載

吸気口・排気口
はEシリーズと
コンパチ仕様

アイソレーション
バルブ用電源
標準装備

持ちやすい
ハンドル搭載

ステータス用
LED表示搭載



運転中



停止中



アラーム発生



NeoDry Gシリーズ仕様

仕様 \ 型式	NeoDry7G	NeoDry15G	NeoDry30G
最大排気速度[L/min]	110	250	500
到達圧力[Pa]	5.0	1.0	1.0
消費電力[kW]	0.28	0.34	0.34
外観寸法[mm]	L360 x W196 x H196	L385 x W210 x H219	L410 x W210 x H219
質量[kg]	19	22	24
電源仕様	単相AC100~240V(ワイド入力電源対応)		

**NeoDry15G
在庫あります**

お問い合わせ
ください

性能向上に伴い、内容を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
更なる詳細につきましては、弊社営業までお問い合わせください。

NeoDry Gシリーズに関するお問い合わせは



株式会社アイリン真空
Email: info@ailin-va.com

