

TMP-B300

2台
限定

ハイブリッド軸受型TMPとして
高い圧縮比を有し、低発熱を実現した

構成: TMP本体、側面空冷ファン、電源ケーブル5m、接続ケーブル5m、電源ユニット



EI-DPS240

空冷ファン

- 特長**・磁気軸受とセラミック軸受仕様
(メンテナンスサイクル: 推奨4年)
- ・高背圧、高い水素圧縮比
 - ・低発熱モータで長寿命

標準構成 一式定価 ~~¥1,540,500~~
表示価格は消費税を含みません

特別価格設定の為、お気軽に
御相談、お問い合わせください

仕様項目		吸気口: ICF152
排気速度[L/s]	N2	280
	He	270
	H2	220
最大圧縮比	N2	$> 1 \times 10^9$
	He	7×10^6
	H2	1×10^5
到達圧力[Pa]		1×10^{-6}
最大吸気口圧力[Pa]		6×10^{-2}
最大排気口圧力[Pa]		1000
起動時間(80%まで)		3.5
規定回転数[rpm]		60000
磁受方式		磁気軸受、セラミック玉軸受
騒音[db]		50以下
定格入力電圧		DC24V
冷却方法		空冷
取付姿勢		自由
重量[Kg]		9.4

追加オプション: ベントバルブ → **あり** → 停止2分 **なし** → 1時間程度
(大気圧に戻した時の補助ポンプからの蒸気オイルの逆流を防ぎます)

+ **特別価格** 御入り用の際はご相談ください