

ラストバイキャンペーン

標準納期:3~3.5ヶ月(年末年始休暇含まず) 11月中旬の御手配で年度内納品が可能。
 一方で年度末に備え台数限定、弊社に2月中旬入荷予定。

2024年11月1日~2025年7月31日(ご注文受付最終日)

標準構成

- TMP本体
- SCU-350コントローラ
- 接続ケーブル5m
- 電源ケーブル5m
- 空冷ファン
- ※ケーブル 3m 対応可能

STP-301 ICF152 仕様



標準構成 一式定価

¥ **2.557.000**

STP-451 ICF203 仕様



標準構成 一式定価

¥ **2.757.000**

表示金額には消費税は含まれません。

**お気軽に御相談、
 お問い合わせください**

仕様項目		STP-301	STP-451
排気速度[L/s]	N2	300	480
	He	280	460
	H2	300	460
圧縮比	N2	> 10 ⁸	
	H2	2×10 ⁴	
到達圧力[Pa]		6.5×10 ⁻⁶ (VG/ISO フランジ)	
		10 ⁻⁸ (CF フランジ)	
許容吸気口圧力[Pa]		6.7×10 ⁻²	
許容排気口圧力[Pa]		13	
起動/停止時間[min]		3/3	
取付姿勢		自由	
重量[Kg]		11	12
潤滑油/軸受メンテナンス		不要	

仕様項目		SCU-350
入力電圧 [ACV]		100-240±10%
入力電圧 (TMSなし) [VA]		最大: 350VA
入力周波数 [Hz]		50/60±2
漏れ電流値 [mA]		最大: 3.5
入力相数		単相
メインブレーカ仕様	定格電流	5A
	遮断容量	1000A(AC240V 50/60Hz)
起動時間 [分]		3
停止時間 [分]		6
許容周囲温度 [°C]		0 to 40
保存温度 [°C]		-25 to 55
RoHS 対応		対応
寸法 [mm]		W209.5×H32.5×D315
外装材料		鉄・三価クロートメッキ鋼板
質量 [Kg]		8