

特別販売キャンペーン

2025年12月26日(ご注文受付最終日)



ガスバーストポジションによって60g/hまたは220g/h (RV12で290g/h)の水蒸気を処理可能。オイルリターンキットとオイルミストフィルタを組み合わせて、潤滑を失うことなく連続的にポンピングできます。



独自のモード切り替えスイッチにより、高スループットと高真空モードに対応。高スループットモードでは高真空ステージへのオイルフローを増加させ、摩耗や潤滑油の損失なしに高い吸入圧で連続運転できます。



高電圧から低電圧に電圧を変えるための外部スイッチを備えたワイドレンジ単相モータ。

	RV3	RV5	RV8	RV12
排気速度L/min 50Hz (60Hz)	55 (65)	85 (103)	141 (166)	200 (236)
到達圧力 Pa	0.2			
重量 kg	25		28	29
インレット接続	NW25			
アウトレット接続	NW25			
供給電圧	単相100-127/ 200-240V (±10%)			
品番 (標準仕様)	A65201904	A65301904	A65401904	A65501907



出荷時設定 200V



RV 3

定価 在庫数 : 30台 目安

~~¥280,440~~

出荷時設定 200V



RV 5

定価 在庫数 : 50台 目安

~~¥310,770~~

出荷時設定 200V



RV 8

定価 在庫数 : 30台 目安

~~¥341,080~~

出荷時設定 100V



RV 12

定価 在庫数 : 30台 目安

~~¥371,400~~

表示金額に消費税は含まれません。

お気軽に御相談、お問い合わせください。

在庫状況は変動致します。予めご了承下さい。